

Nr. p.k.	Materiālu , iekārtu nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Skaitis	Piezīmes
SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SISTĒMA K1					
1	Polipropilēna kanalizācijas cauruļvadi SiTech+ ar veidgabaliem un stiprinājumiem	D110	m	700,0	Wavin
2	Polipropilēna kanalizācijas cauruļvadi SiTech+ ar veidgabaliem un stiprinājumiem	D50	m	30,0	Wavin
3	Kanalizācijas noslēgtapa (tīrīšana)	DN50	gab.	4	Wavin
4	Kanalizācijas noslēgtapa (tīrīšana)	DN110	gab.	20	
5	Kanalizācijas noslēgtapas stiprinājums	DN110	gab.	8	
6	Revīzija	DN110	gab.	30	
7	Ugunsdroša manžete, ugunsdrošības risinājumi (PP)	DN110	gab.	15	
8	Vēdināšanas stāvvada izvads uz jumta	D110	kompl.	15	
9	Sistēmas hiddrostatiskā pārbaude, CCTV, skalošana un caurliešana		kompl.	1	
LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA					
1	Plastmasas kanalizācijas cauruļvadi PVC ar veidgabaliem un stiprinājumiem	d110	m	60	Wavin
2	Revīzija	d110	gab.	4	
3	Ugunsdroša manžete, ugunsdrošības risinājumi (PVC)	d110	gab.	5	
AUKSTĀ ŪDENSVADA SISTĒMA Ū1					
1	Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem un stiprinājumiem Uponor Metallic Pipe PLUS S 16x2,0 3m (Dn10)	16x2,0	m	30,0	Upanor
2	Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi Pex-Al-Pe ar veidgabaliem un stiprinājumiem Uponor Metallic Pipe PLUS S 20x2,25 3m (Dn15)	20x2,25	m	300,0	
3	Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi Pex-Al-Pe ar veidgabaliem un stiprinājumiem Uponor Uni Pipe PLUS balta 25x2,5 50m (Dn20)	25x2,5	m	40,0	
4	Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi Pex-Al-Pe ar veidgabaliem un stiprinājumiem Uponor Uni Pipe PLUS balta 32x3,0 50m (Dn25)	32x3,0	m	20,0	
5	Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi Pex-Al-Pe ar veidgabaliem un stiprinājumiem Uponor MLC daudzslāņu caurule, stangās S 63x6,0 5m (Dn50)	40x4,0	m	20,0	
6	Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi Pex-Al-Pe ar veidgabaliem un stiprinājumiem Uponor MLC daudzslāņu caurule, stangās S 63x6,0 5m (Dn50)	50x4,5	m	40,0	
7	Noslēgarmatūra iekāru pieslēgšanai ūdensvadam ventīlis 1/2"	1/2"	gab.	190,0	
8	Lodveida vārsts ar paaugstinātu rokturi (tukšošanai)	DN15	gab.	8	Genebre
9	Lodveida vārsts ar paaugstinātu rokturi	DN20	gab.	4	
10	Lodveida vārsts ar paaugstinātu rokturi	DN32	gab.	4	
11	Lodveida vārsts ar paaugstinātu rokturi	DN40	gab.	1	
12	Sistēmas izlaides krāns, brīvais gals noslēgts ar korķi	DN15	gab.	8	
13	Aukstā ūdens skaitītāja mezgls dzīvoklim 9detalizācija rasējuma lapā UK-12	DN15	kpl	48	
14	Metāla revīzijas lūkas 200x300		gab.	16	
15	Metāla revīzijas lūkas 400x400		gab.	16	
16	Porgumijas izolācija K-Flex ST d= 20 mm, čaulas	DN18	m	30,0	K-FLEX
17	Porgumijas izolācija K-Flex ST d= 20 mm, čaulas	DN22	m	300,0	
18	Porgumijas izolācija K-Flex ST d= 20 mm, čaulas	DN28	m	40,0	
19	Porgumijas izolācija K-Flex ST d= 20 mm, čaulas	DN35	m	20,0	
20	Porgumijas izolācija K-Flex ST d= 20 mm, čaulas	DN42	m	20,0	
21	Porgumijas izolācija K-Flex ST d= 20 mm, čaulas	DN54	m	40,0	
22	HILTI ugunsdrošības risinājumi (daudzslāņu caurulēm)		vietas	32	HILTI
23	Sistēmas dezinfekcija un skalošana		kompl.	1	
24	Sistēmas hidrauliskā presēšana		kompl.	1	
25	Izpilddokumentācijas sagatavošana		kompl.	1	

KARSTĀ ŪDENSVADA SISTĒMA S3, S4					
1	Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem un stiprinājumiem Upanor Metallic Pipe PLUS S 16x2,0 3m (Dn10)	16x2,0	m	30,0	Upanor
2	Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi Pex-Al-Pe ar veidgabaliem un stiprinājumiem Upanor Metallic Pipe PLUS S 20x2,25 3m (Dn15)	20x2,25	m	350,0	
3	Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi Pex-Al-Pe ar veidgabaliem un stiprinājumiem Upanor Uni Pipe PLUS balta 25x2,5 50m (Dn20)	25x2,5	m	40,0	
4	Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi Pex-Al-Pe ar veidgabaliem un stiprinājumiem Upanor Uni Pipe PLUS balta 32x3,0 50m (Dn20)	32x3,0	m	60,0	
7	Sistēmas izlaides krāns, brīvais gals noslēgts ar korķi	DN15	gab.	8	Genebre
8	Lodveida vārsts ar paaugstinātu rokturi	DN15	gab.	8	
9	Lodveida vārsts ar paaugstinātu rokturi	DN20	gab.	4	
11	Lodveida vārsts ar paaugstinātu rokturi	DN32	gab.	5	
13	Pretvārsts	DN15	gab.	9	
15	Spiediena regulēšanas vārsts 1/2" D06F-3/4B	DN15	kompl.	4	
18	Noslēgarmatūra iekāru pieslēgšanai ūdensvadā ventīlis 1/2"	1/2"	gab.	190,0	
13	karstā ūdens skaitītāja mezgls dzīvoklim 9detalizācija rasējuma lapā UK-12	DN15	kpl	48	
19	Automātiskais atgaisotājs, komplektā ar lodveida krānu	DN15	gab.	1	Flexvent Flamco
20	K-Flex ST izolācijas čaulas (čaulas - min. biezumu 22 mm)	DN16	m	30,0	K-FLEX
21	K-Flex ST izolācijas čaulas (čaulas - min. biezumu 22 mm)	DN22	m	350,0	
22	K-Flex ST izolācijas čaulas (čaulas - min. biezumu 22 mm)	DN28	m	40,0	
23	K-Flex ST izolācijas čaulas (čaulas - min. biezumu 22 mm)	DN35	m	60,0	
25	HILTI ugunsdrošības risinājumi (daudzslāņu caurulēm)		vietas	64	HILTI
26	Sistēmas dezinfekcija un skalošana		kompl.	1	
27	Sistēmas hidrauliskā presēšana		kompl.	1	

|

|