





TIPS	ZĪMĒJUMS	KONSTRUKCIJA
S-1		1 - Esošā iekšēja apdare (apmetums) 2 - Esošais silikāt ķieģeļu mūris (510mm) 3 - Līmjava (~6mm, Baumit PaneloFix vai ekvivalents, ieskaitot virsmu sagatavošanu un gruntēšanu) 4 - Minerālvates stiprinājums 5 - Akmens vate 200mm, λD≤0,034 W/mK (kā piem.PAROC Linio pro vai ekvivalents) 6 - Stikla šķiedras siets 7 - Ārējā fasādes apdare (~10mm, visi slāņi, ieskaitot armēšanas javu, grunti, masā tonētu dekoratīvo apmetumu Baumit SilikonTop vai ekvivalents) Piezīme - pirms darbu veikšanas, veikt sienas remontu ēkas ārpusē - 1) nokalt bojātos ķieģeļu fragmentus, 2) vietās, kur bojājumi ir dziļāki par 10mm remontēt ar cementa-kaļķu javu, iepriekš piedīvbeļojot cinkotu sietu, 3) vietās, kur bojājumi ir sekļāki par 10mm remontēt ar līmjavu.
S-2		1 - Esošā iekšēja apdare (apmetums) 2 - Esošā ķieģeļu siena (400mm) 3 - Līmjava (~6mm, Baumit PaneloFix vai ekvivalents, ieskaitot virsmu sagatavošanu un gruntēšanu) 4 - Akmens vates lamellas b=100mm Paroc CGL 20cy, λD≤0,038 (W/mK), vai ekvivalents
C-1		1 - Esošie pamatu betona bloki 2 - Bituma hidroizolācijas mastika (MGTN aukstā) 3 - Līmjava (~6mm, ieskaitot virsmu sagatavošanu un gruntēšanu) 4 - XPS Stiprinājums virs armējošā sieta 5 - XPS (eksturdētais putu polistirols),100mm, λD≤0,035 W/mK 6 - Stikla šķiedras siets 7 - Ārējā cokola apdare(~10mm, visi slāņi, ieskaitot armēšanas javu, gruntskrāsu un cokola krāsu) Piezīme - pirms darbu veikšanas, veikt sienas remontu ēkas ārpusē, kopējais būvapjoms paredzēt ~20% cokola platības remontu ar cementa javu.
C-1*		1 - Esošie pamatu betona bloki 2 - Bituma hidroizolācijas mastika (MGTN aukstā) 3 - Līmjava (~6mm, ieskaitot virsmu sagatavošanu un gruntēšanu) 4 - XPS (eksturdētais putu polistirols),100mm, λD≤0,035 W/mK
P-1		1 - Esošie dzelzsbetona paneļi (220mm) 2 - Esošie izdedži (200mm) 3 - Beramā akmens vate, (300mm, λD≤0,041 W/mK kā piem.PAROC BLT 3 vai ekvivalenta) 4 - Pretvēja audums
J-1		1 - Esošais jumta segums 2 - Esošais šķerslatojums 3 - Esošā apdare 4 - Līmjava (~6mm, Baumit PaneloFix vai ekvivalents, ieskaitot virsmu sagatavošanu un gruntēšanu) 5 - Akmens vates lamellas b=100mm Paroc CGL 20cy, λD≤0,038 (W/mK), vai ekvivalents

CETURTAIS STILS PROJEKTĒŠANAS BIROJS	SIA "Ceturtais stils" Saieta laukums 2A, Madona, LV-4801 Reģ. Nr. 55403015621, Būvk. Nr. 1200-R		„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes atjaunošana"		
	Pasūtītājs: **SIA "LNS pakalpojumi"**	*Adrese:*	**Skolas iela 3b, Kārsava, Kārsava pilsēta, Ludzas novads, LV-5717**		*Stadija:* **BP**
		Rasējums:			
Būvproj. vad.	**J. Moris**	**SIENU, COKOLU, PĀRSEGUMU GRIEZUMI**			
Izstrādāja	**K.Ozoliņš**				
		Mērogs:	**1:20**	*Dat: 08.26.*	*Lapa:* **AR-04** *Lapas:* Skat.AR-00