

APZĪMĒJUMS, NOSAUKUMS	APRAKSTS			PIEZĪMES	APZĪMĒJUMS, NOSAUKUMS	APRAKSTS			PIEZĪMES	
C1		Izlidzināts un sagatavots esošais cokols/pamati	1 mm	Mehāniski atdalīt netīrumus, virsmu mazgāt ar tīru ūdeni, izmantojot augstspiediena mazgātāju. Pirms darbu uzsākšanas virsmu izžāvēt un gruntēt ar SAKRET BG (vai ekvivalentu) Nodrošināt virsmas izlidzināšanu, ievērojot 20mm/m līdzenumu. Izmantot izlidzinošo sastāvu SAKRET PM Super (vai ekvivalentu) Grunti SAKRET FM-G atšķaidīt ar ūdeni 1:3	S6		Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju		Universalā iekšdarbu špakteltepe sienām un griestiem SAKRET LH vai ekvivalenta Grunts SAKRET TGW vai ekviv. Izlidzināta un sagatavota esošā ēkas iekšsiena (sk. piezīmes) Līmjava SAKRET BAK vai ekvivalents Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$ Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.	100 mm
Cokola/pamatu siltinājums $b=100\text{mm}$, paredzot siltināt 1m zem grunts līmeņa		Hidroizolācija SAKRET TCM vai ekviv.								
Līmjava SAKRET BAK vai ekvivalenta										
Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150 ($\lambda \leq 0,034 \text{ W/(mK)}$) (vai ekvivalents)		100 mm								
S1		Izlidzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)		Pirms siltumizolācijas izbūves pārliecināties par fasādes līdzenumu, lai nodrošinātu siltumizolācijas materiāla blīvu piekļaušanos sienai, t.sk. nodrošināt gruntēšanu. Nodrošināt virsmas izlidzināšanu, ievērojot 20mm/m līdzenumu. Nelielus nelīdzenumus var līdzināt ar līmjavu SAKRET BAK. Būtiskiem līdzināšanas darbiem rīkoties līdzīgi kā cokola risinājumā. Siltumizolācijas stiprināšanas dībele punktveida siltumvadītspēja $\leq 0,002\text{W/m}^2\text{K}$. Atbilstoši ETAG 004 I fasādes stiprības zonā armējošā javas kārtā ar stiklašķiedras sietu jāiek divās kārtās Grunti SAKRET UG atšķaidīt ar ūdeni 1:3	S7		Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.		Siltinājuma augstums 900mm no bēniņu grīdas	
Ārsienu siltinājums ar fasādes akmens vati $b=150\text{mm}$		Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$	150 mm							
Līmjava SAKRET BAK vai ekvivalents										
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta										
S2		Izlidzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)		Grunti SAKRET UG atšķaidīt ar ūdeni 1:3	S8		Izlidzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)		Izlidzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)	
Pagraba kāpņu telpas un dzīvokļa sienas siltinājums ar fasādes akmens vati $b=50\text{mm}$		Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$	50 mm							
Līmjava SAKRET BAK vai ekvivalents										
Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.										
S3		Esoša iekšsiena		Grunti SAKRET UG atšķaidīt ar ūdeni 1:3	S9		Izlidzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)		Izlidzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)	
Kāpņu telpu sienu remonts		Grunts SAKRET TGW vai ekviv.								
		Universalā iekšdarbu špakteltepe sienām un griestiem SAKRET LH vai ekvivalenta								
		Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju								
S4		Sienu pīrāgs - S4		Grunti SAKRET UG atšķaidīt ar ūdeni 1:3	S9		Izlidzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)		Izlidzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)	
Jaunas lodžiju margas izbūve un siltināšana		Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju								
		Kaļķa cementa vieglais apmetums SAKRET MAP-MFF vai ekvivalents								
		Grunts SAKRET UG vai ekviv. sk. piezīmes								
S5		Jauns gāzbetona mūris BAUROC (Aeroc) Classic vai ekviv. $b=150$; $h=200$		Grunti SAKRET UG atšķaidīt ar ūdeni 1:3	S9		Izlidzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)		Izlidzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)	
		Līmjava SAKRET BAK vai ekvivalents								
		Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$ - 150 mm								
		Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.								
		Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta								
		Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.								

PIEZĪMES:

- Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji;
- Norādītos sienu un grīdu pīrāgus skatīt kopā ar izbūves mezgliem;
- Visus materiālus precizēt iepirkuma stadijā, saskaņojot ar Pasūtītāju. Veicot nomaiņu, sniegt informāciju projekta autoram;
- Jebkādu materiālu montāžu veikt saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Rasējumi skatāmi kā principiāli risinājumi;
- Pirms siltumizolācijas stiprinājumu izmantošanas, veikt dībeļu izraušanas testu un pārliecināties par to piemērotību konkrētā objekta siltināmajām virsmām.
- Veicot kāpņu telpu atjaunošanu, paredzēt esošo margu attīrīšanu, krāsošanu un trūkstošo posmu uzstādīšanu, kā arī esošo grīdu atjaunošanu ~ 20% virsmas, t.sk. kāpņu atjaunošanu.

Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv				Būvniecības ierosinātājs: A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114			
Būvprojekta nosaukums:		Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana		Objekta adrese: Meža iela 9, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127			
Lapas nosaukums:		SIENU PĪRĀGI					
Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.	
1:20	10102023	10102023	-	AR-17	-		