

ĀS 1	
Šķiedrocementa plāksnes (masā tonētas)	8mm
EPDM starplika starp sienu AL profilu un plāksni	
Alumīnija L vai T profils	
Gaisa šķērslis	50mm
Divu blīvumu (ar vēja izolāciju) akmens vates siltinājums	
vēdināšanai fasādēm, $\lambda_d \leq 0.034$ W/mK	ROCKWOOL
VENTIROCK F Plus vai līdzvērtīgs	150mm
Termostarplika starp profilu un sienu	
Nerūsējošā tērauda kronšteini	
Esošā virsma - attīrta, sagatavota	

GRIEZUMS A-A
M 1:100

P 1	
Pretvēja membrāna	
Beramā siltumizolācija PAROC BLT9 (pēc rukuma 10%),	
$\lambda_d \leq 0.041$ W/mK vai līdzvērtīgs	300mm
Esošs dzelzsbetona pārseguma panelis	220mm



Betona bruģakmens (200x100x60)	60mm
Grants smiltis maisījums, fr.0-10mm	50mm
Blīvētas šķembas, fr.10-45mm	80mm
Blīvētas smiltis	200mm
Esošā grunts	

P 2	
Esošs grīdas segums	~40mm
Esošs dzelzsbetona pārseguma panelis	220mm
Minerālā līmēšanas java	10mm
Siltumizolācija PAROC CGL 20cy vai līdzvērtīgs	100mm

ĀS 3	
Apmetums-caurspīdīgi silikona-akrila sveķi	
+krāsoti kvarca graudi 2.0mm	
Armējuma kārtā ar stiklašķedras sietu	
Ekstrudētais putupolistirols EPS150,	100mm
$\lambda_d \leq 0.034$ W/mK	
Poliuretāna līme	
Bitumena hidroizolācija uz dispersijas grunts	
Esošā virsma - attīrta, sagatavota	

ĀS 4	
Bitumena hidroizolācija	
Ekstrudētais putupolistirols EPS150,	100mm
$\lambda_d \leq 0.034$ W/mK	
Poliuretāna līme	
Bitumena hidroizolācija uz dispersijas grunts	
Esošā virsma - attīrta, sagatavota	

Betona bruģakmens (200x100x60)	60mm
Grants smiltis maisījums, fr.0-10mm	50mm
Blīvētas šķembas, fr.10-45mm	80mm
Blīvētas smiltis	200mm
Esošā grunts	

PIENĒMĒTIE APZĪMĒJUMI

- Esošās sienas, pārsegumi
- Ārsienas siltinājums
- Maināmo logu marķējums
- Saglabājami logi (iznest vienā plāknē ar ārsienu)

PIEZĪMES:

- Par nosacīto $\pm 0,000$ atzīmi pieņemta ēkas kāpņu telpas grīdas līmeņa atzīme;
- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
- Lapa skatāma kopā ar visu projektu;
- Visus izmantojamās materiālus iestrādāt un izbūvēt saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem;
- Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.

Būvprojekta izstrādātājs: BRK "BRK PROJEKTI" SIA Būvkomersanta reģ. Nr. 14439 reģ. Nr. 454030593 Kastaru iela 4, Jēkabpils, LV-2455679	Būvobjekta nosaukums un adrese: "DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS ENERGOEFECTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI", Raina iela 39, Madona, Madonas nov., LV-4801
Rasējuma lapa: GRIEZUMS A-A	Rasējuma marka un Nr.: AR-08
Pasūtījuma Nr.:	22/2025/BRK
AR d.v. INETA BUKA	20.03.2025
Izstrādāja INGA MAĻINOVSKA	20.03.2025