










DURVJU SPECIFIKĀCIJA

Marka		Zīmējums (zīmējums skatā no ārpuses)	Ailas izmēri h/l mm	Kārbas izmēri h/l mm	Maināmo durvju skaits	Kopā	Piezīmes
Lodžiju ārdurvis	D-1		800x2250(h)	750x2200(h)	27	43	PVC lodžiju durvis Nodrošināt jauno durvju U vērtību $U \leq 1.1 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$. Krāsa: RAL9010 (pure white)
	D-2		1090x2650(h)	1040x2600(h)	3	3	Siltinātas tērauda ārdurvis. Nodrošināt jauno durvju U vērtību $U \leq 1.8 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$. Durvju apdares risinājumus saskaņot autoruzraudzības laikā. Aprīkot ar aizvērējmehānismu. Stiklojumu pārklāt ar triecienizturīgu polimēra aizsargplēvi. Krāsa: RAL7015
Ārdurvis	D-3		1500x2650(h)	1450x2600(h)	6	6	Siltinātas tērauda ārdurvis. Nodrošināt jauno durvju U vērtību $U \leq 1.8 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$. Durvju apdares risinājumus saskaņot autoruzraudzības laikā. Aprīkot ar aizvērējmehānismu, mehānisko koda atslēgu un atduri. Stiklojumu pārklāt ar triecienizturīgu polimēra aizsargplēvi. Krāsa: RAL7015
Priekštelpas durvis	D-3a		1500x2650(h)	1450x2600(h)	6	6	Koka iekšdurvis Durvju apdares risinājumus saskaņot autoruzraudzības laikā. Aprīkot ar aizvērējmehānismu, un atduri. Stiklojumu pārklāt ar triecienizturīgu polimēra aizsargplēvi. Krāsa: brūna
Ārdurvis	D-4		1050x2160(h)	1000x2110(h)	3	3	Siltinātas tērauda ārdurvis. Nodrošināt jauno durvju U vērtību $U \leq 1.8 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$. Durvju apdares risinājumus saskaņot autoruzraudzības laikā. Aprīkot ar aizvērējmehānismu, mehānisko koda atslēgu un atduri. Stiklojumu pārklāt ar triecienizturīgu polimēra aizsargplēvi. Krāsa: RAL7015
Ārdurvis	D-5		1250x2160(h)	1200x2110(h)	3	3	Siltinātas tērauda ārdurvis. Durvju apdares risinājumus saskaņot autoruzraudzības laikā. Aprīkot ar aizvērējmehānismu, mehānisko koda atslēgu un atduri. Stiklojumu pārklāt ar triecienizturīgu polimēra aizsargplēvi. Paredzēt metāla resti 100(h) x 500mm Krāsa: RAL7015
Bēniņu durvis	D-6		1050x2160(h)	1000x2110(h)	6	6	Siltinātas, ugunsdrošas tērauda ārdurvis, EI30 Nodrošināt jauno durvju U vērtību $U \leq 1.8 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$. Durvju apdares risinājumus saskaņot autoruzraudzības laikā. Krāsa: RAL7015

VENTILĀCIJAS RESTU UN LŪKU SPECIFIKĀCIJA

Marka		Zīmējums (zīmējums skatā no ārpuses)	Kārbas izmēri h/l mm	Maināmo elementu skaits	Kopā	Piezīmes
Jumta lūka	JL-1		600x800	2	2	Blīva un hermētiska jumta lūka. Aprīkota ar hidrolisko pacēlāju, slēdzeni. Pirms lūkas pasūtīšanas būvfirmai veikt precīzu ailu uzmērīšanu
ventilācijas nosegreste	VR-1		250x250	16	16	Metāla krāsota reste. Nodrošināt, lai caur restēm bēniņos neieklūst nokrišņi. Aprīkot divās kārtās ar pretinsektu sietu no iekšpuses Krāsa: RAL 7015
ventilācijas nosegreste	R-1		540x510	2	2	Metāla krāsota reste. Nodrošināt, lai caur restēm bēniņos neieklūst nokrišņi. Aprīkot divās kārtās ar pretinsektu sietu no iekšpuses Krāsa: RAL 7015
Virtuves ventilācija		-	ø151	36	36	Virtuves nosūcēju izvads sienā BlauVent VNK 125F vai ekvivalents
Virtuves ventilācija		-	ø100	36	36	Virtuves telpā gaisa pieplūdes vārsts sienā ar filtru Vilpe Wive 100 vai ekvivalents. Gaisa pieplūdes vārsta atveri izveidot siltumizolācijas slānī. Nodrošināt gaisa pieplūdi ventilācijas atvēruram no ventilējamās fasādes gaisa šķirkārtas.

PIEZĪMES:

- Pirms logu, ventilācijas restu un lūku pasūtīšanas būvfirmai veikt precīzu ailu uzmērīšanu.
- Jauno logu montāžu veikt atbilstoši „Latvijas logu un durvju ražotāja asociācijas ieteikumiem”
- Logu montāžas blīvējumu no ārpuses aizsargāt ar pretvēja izolācijas lentu, bet no iekšpuses ar tvaika izolācijas lentu.
- Loga ailas apdares kārtā iestrādāt loga pielaiduma profilu.
- Risinājums saistošs turpmākai logu nomaiņai ēkā.
- Durvju furnitūru, apdari un atslēgas veidu saskaņot ar pasūtītāju.
- Ventilācijas restēm jābūt nokrišņu necaurlaidīgām.
- Logu vēršanās virzieni ir attēloti shematiski, jāprecizē katram loga individuāli!**

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS SIA "BALTS UN MELNS" Reģ. Nr. 40003659614; Būvķ. Reģ. Nr. 1482-R Gaujas iela 5, Rīga, LV-1026 www.baltsunmelns.lv			
BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS SIA "Gulbenes Energo Serviss" Reģ. Nr. LV54603000121 Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401			
OBJEKTS Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana Bišu iela 4, Gulbenē			
RASEJUMS Durvju, restu un lūku specifikācija			
AR DAĻAS VAD.:	GUNTIS KĀRKLIŅŠ Sert. nr. 1-00790		08.10.2024
IZSTRĀDĀJA:	U. SEĻECOVŠ		08.10.2024
STADIJA Paskaidrojuma raksts			MĒROGS 1:100
MARKA	AR	LAPA	32