

ĀRDURVJU SPECIFIKĀCIJA						
Apzīm. plānā	Skice	Durvju izmēri, (b*h) mm	Vēršanās virziens	Kopējais skaits (gb)	Maināmo durvju skaits (gb)	Piezīmes
AD-1		1000*2250	Labās	6	6	Siltinātas metāla konstrukcijas ārdurvis ar furnitūru, vērtnes atduri un stikla paketi. Durvju tonis - RAL 8017 (pulverkrāsojums). Ar sliekšni <15mm. Durvis aprīkotas ar mehānisko aizvērēju un mehānisko koda atslēgu. Durvju kopējā $U_{rm} \leq 1,60 W/(m^2 \cdot K)$.
ADB-1		1100*2100 + 1000*2100	Labās	1	1	PVC profila ārdurvju bloks aprīkots ar furnitūru, vērtņu atduri un stikla paketēm. Iekšpusē un ārpusē rāmja tonis - balts. Ar alumīnija sliekšni <15mm. Siltināts pildīnš apakšējā durvju sekcijā. Durvju kopējā $U_{rm} \leq 1,60 W/(m^2 \cdot K)$. Durvis aprīkotas ar mehānisko aizvērēju. Aprīkotas ar sprūda mehānismu un automātisko koda atslēgu. Durvju blokam paredzēt PVC savienojošo paplašinājuma profilu. Pagraba durvis slēdzamas.
		Virsgaisma 1580x600 + 1000*600	Labās	1	1	
ADB-2		1100*2100 + 1000*2100	Labās	1	1	PVC profila ārdurvju bloks aprīkots ar furnitūru, vērtņu atduri un stikla paketēm. Iekšpusē un ārpusē rāmja tonis - balts. Ar alumīnija sliekšni <15mm. Siltināts pildīnš apakšējā durvju sekcijā. Durvju kopējā $U_{rm} \leq 1,60 W/(m^2 \cdot K)$. Durvis aprīkotas ar mehānisko aizvērēju. Aprīkotas ar sprūda mehānismu un automātisko koda atslēgu. Pagraba durvis slēdzamas.
		Virsgaisma 1500x600 + 1000*600	Labās	1	1	
ADB-3		1100*2100 + 1000*2100	Labās	1	1	PVC profila ārdurvju bloks aprīkots ar furnitūru, vērtņu atduri un stikla paketēm. Iekšpusē un ārpusē rāmja tonis - balts. Ar alumīnija sliekšni <15mm. Siltināts pildīnš apakšējā durvju sekcijā. Durvju kopējā $U_{rm} \leq 1,60 W/(m^2 \cdot K)$. Durvis aprīkotas ar mehānisko aizvērēju. Aprīkotas ar sprūda mehānismu un automātisko koda atslēgu. Durvju blokam paredzēt PVC savienojošo paplašinājuma profilu. Pagraba durvis slēdzamas.
		Virsgaisma 1340x600 + 1000*600	Labās	1	1	
ADB-4		1100*2100 + 1000*2100	Labās	1	1	PVC profila ārdurvju bloks aprīkots ar furnitūru, vērtņu atduri un stikla paketēm. Iekšpusē un ārpusē rāmja tonis - balts. Ar alumīnija sliekšni <15mm. Siltināts pildīnš apakšējā durvju sekcijā. Durvju kopējā $U_{rm} \leq 1,60 W/(m^2 \cdot K)$. Durvis aprīkotas ar mehānisko aizvērēju. Aprīkotas ar sprūda mehānismu un automātisko koda atslēgu. Pagraba durvis slēdzamas.
		Virsgaisma 1440x600 + 1000*600	Labās	1	1	

ĀRDURVJU SPECIFIKĀCIJA						
Apzīm. plānā	Skice	Durvju izmēri, (b*h) mm	Vēršanās virziens	Kopējais skaits (gb)	Maināmo durvju skaits (gb)	Piezīmes
ADB-5		1100*2100 + 1000*2100	Labās	1	1	PVC profila ārdurvju bloks aprīkots ar furnitūru, vērtņu atduri un stikla paketēm. Iekšpusē un ārpusē rāmja tonis - balts. Ar alumīnija sliekšni <15mm. Siltināts pildīnš apakšējā durvju sekcijā. Durvis aprīkotas ar mehānisko aizvērēju. Aprīkotas ar sprūda mehānismu un automātisko koda atslēgu. Pagraba durvis slēdzamas.
		Virsgaisma 1500x600 + 1000*600	Labās	1	1	
ADB-6		1100*2100 + 1100*2100	Labās	1	1	PVC profila ārdurvju bloks aprīkots ar furnitūru, vērtņu atduri un stikla paketēm. Iekšpusē un ārpusē rāmja tonis - balts. Ar alumīnija sliekšni <15mm. Siltināts pildīnš apakšējā durvju sekcijā. Durvis aprīkotas ar mehānisko aizvērēju. Aprīkotas ar sprūda mehānismu un automātisko koda atslēgu. Durvju blokam paredzēt PVC savienojošo paplašinājuma profilu. Pagraba durvis slēdzamas.
		Virsgaisma 1580x600 + 1100*600	Labās	1	1	

PIEZĪMES:

1. Durvju, lūku un citu izstrādājumu izmērus pirms pasūtīšanas precizēt uz vietas objektā.
2. Durvju shēmas dotas skatā no ārpusē, PVC durvju rāmju iekšējais un ārējais tonis - balts, metāla ārdurvju tonis - brūns RAL 8017, ugunsdrošo bēniņu durvju tonis - pelēks RAL 7037.
3. Durvju izvietojumu skatīt plānos.
4. Ārdurvis iebūvēt izmantojot iekšējās un ārējās hermetizējošās blīventas.
5. Ārdurvju un bēniņu durvju kopējā siltumcaurlaidības koeficienta vērtība $U_{f,g} \leq 1,60 (W/m^2 \cdot K)$
6. Durvju sliekšņu augstums līdz 1,5cm.

	SIA "Ceturtais stils" Saieta laukums 2A, Madona, LV-4801 Reg. Nr. 55403015621, Būvkr. Nr. 1200-R	"Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Šķieneri 10"		Pasūtījuma Nr. GES/1.32/LĪG/23/29
	Pasūtītājs: SIA „Gulbenes Energo Serviss” Reg. Nr. 54603000121	Adrese:	"Šķieneri 10", Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads	
Būvproj.d.vad.	Juris Moris	15.02.2024.	Rasējums:	Stādīja: BP
Izstrādāja	Uldis Daugulis	15.02.2024.	ĀRDURVJU SPECIFIKĀCIJA	
			Mērogs:	1:100
			Dat:	02.2024.
			Lapa:	AR-34