

LOGU DURVJU SPECIFIKĀCIJA

Azīm. plānā	Skice	Atlas izmēri (b*h) mm	Viršanas virziens	Kopējais skaits (gb)	Maiņāmo logu skaits (gb)	Pezīmes
L-1L		1400*1460	Verams, atgāzams	6	6 (12,3m ²)	PVC profils, trīskāršā stikla pakete. Loga kopējais U _g ≤1,10 (W/m ² K), iekšpusē un ārpusē rāmja krāsa - balta. Viršanas virziens "labais", saskarot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku. Ārējā palodze skārda b=170, L=1600, iekšējā palodze lamīnēta kokskaidū b=300, L=1600.
L-1K		1400*1460	Verams, atgāzams	3	3 (8,6m ²)	PVC profils, trīskāršā stikla pakete. Loga kopējais U _g ≤1,10 (W/m ² K), iekšpusē un ārpusē rāmja krāsa - balta. Viršanas virziens "kreisais", saskarot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku. Ārējā palodze skārda b=170, L=1600, iekšējā palodze lamīnēta kokskaidū b=300, L=1600.
L-2L		1100*1460	Verams, atgāzams	12	12 (19,3m ²)	PVC profils, trīskāršā stikla pakete. Loga kopējais U _g ≤1,10 (W/m ² K), iekšpusē un ārpusē rāmja krāsa - balta. Viršanas virziens "labais", saskarot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku. Ārējā palodze skārda b=170, L=1300, iekšējā palodze lamīnēta kokskaidū b=300, L=1300.
L-2K		1100*1460	Verams, atgāzams	9	9 (14,5m ²)	PVC profils, trīskāršā stikla pakete. Loga kopējais U _g ≤1,10 (W/m ² K), iekšpusē un ārpusē rāmja krāsa - balta. Viršanas virziens "kreisais", saskarot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku. Ārējā palodze skārda b=170, L=1300, iekšējā palodze lamīnēta kokskaidū b=300, L=1300.
L-3L		1000*1460	Verams, atgāzams	6	6 (8,8m ²)	PVC profils, trīskāršā stikla pakete. Loga kopējais U _g ≤1,10 (W/m ² K), iekšpusē un ārpusē rāmja krāsa - balta. Viršanas virziens "labais", saskarot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku. Ārējā palodze PVC b=150, L=1200, iekšējā palodze lamīnēta kokskaidū b=300, L=1200.
L-4L		1060*1460	Verams, atgāzams	21	21 (32,5m ²)	PVC profils, trīskāršā stikla pakete. Loga kopējais U _g ≤1,10 (W/m ² K), iekšpusē un ārpusē rāmja krāsa - balta. Viršanas virziens "kreisais", saskarot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku. Ārējā palodze skārda b=170 (9gb), PVC b=150 (3gb), L=1260, iekšējā palodze lamīnēta kokskaidū b=300, L=1260.
L-4K		1060*1460	Verams, atgāzams	12	12 (18,6m ²)	PVC profils, trīskāršā stikla pakete. Loga kopējais U _g ≤1,10 (W/m ² K), iekšpusē un ārpusē rāmja krāsa - balta. Viršanas virziens "kreisais", saskarot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku. Ārējā palodze skārda b=170 (9gb), PVC b=150 (3gb), L=1260, iekšējā palodze lamīnēta kokskaidū b=300, L=1260.
L-5L		1140*1460	Verams, atgāzams	6	6 (10,0m ²)	PVC profils, trīskāršā stikla pakete. Loga kopējais U _g ≤1,10 (W/m ² K), iekšpusē un ārpusē rāmja krāsa - balta. Viršanas virziens "labais", saskarot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku. Ārējā palodze skārda b=170 (3gb), PVC b=150 (3gb), L=1340, iekšējā palodze lamīnēta kokskaidū b=300, L=1340.
L-5K		1140*1460	Verams, atgāzams	3	3 (5,0m ²)	PVC profils, trīskāršā stikla pakete. Loga kopējais U _g ≤1,10 (W/m ² K), iekšpusē un ārpusē rāmja krāsa - balta. Viršanas virziens "kreisais", saskarot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku. Ārējā palodze skārda b=170, L=1340, iekšējā palodze lamīnēta kokskaidū b=300, L=1340.
AD-1		1200*2030	Labās	4	4 (9,7m ²)	Silnītāts metāla konstrukcijas durvju bloks ar 2.stiklu paketi. Durvju bloka kopējais U _g ≤1,40 (W/m ² K), durvju krāsa RAL 7042 (Traffic Grey). Viršanas virziens "labais". Durvju kaudu, noseģlīšu krāsa RAL 7042 (Traffic Grey).
AD-2		900*2030	Kreisās	4	4 (7,3m ²)	Silnītāts metāla konstrukcijas durvju bloks. Durvju bloka kopējais U _g ≤1,40 (W/m ² K), durvju krāsa RAL 7042 (Traffic Grey). Viršanas virziens "kreisais". Durvju kaudu, noseģlīšu krāsa RAL 7042 (Traffic Grey).

LOGU SPECIFIKĀCIJA

Azīm. plānā	Skice	Atlas izmēri (b*h) mm	Viršanas virziens	Kopējais skaits (gb)	Maiņāmo logu skaits (gb)	Pezīmes
L-8L		1180*1460	Verams, atgāzams	3	3 (5,2m ²)	PVC profils, trīskāršā stikla pakete. Loga kopējais U _g ≤1,10 (W/m ² K), iekšpusē un ārpusē rāmja krāsa - balta. Viršanas virziens "labais", saskarot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku. Ārējā palodze skārda b=170, L=1380, iekšējā palodze lamīnēta kokskaidū b=300, L=1380.
L-7L		1340*1460	Verams, atgāzams	15	15 (29,4m ²)	PVC profils, trīskāršā stikla pakete. Loga kopējais U _g ≤1,10 (W/m ² K), iekšpusē un ārpusē rāmja krāsa - balta. Viršanas virziens "labais", saskarot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku. Ārējā palodze PVC b=150, L=1540, iekšējā palodze lamīnēta kokskaidū b=300, L=1540.
L-7K		1100*1460	Verams, atgāzams	3	3 (5,9m ²)	PVC profils, trīskāršā stikla pakete. Loga kopējais U _g ≤1,10 (W/m ² K), iekšpusē un ārpusē rāmja krāsa - balta. Viršanas virziens "kreisais", saskarot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku. Ārējā palodze PVC b=150, L=1540, iekšējā palodze lamīnēta kokskaidū b=300, L=1540.
L-8K		1420*1460	Verams, atgāzams	12	12 (24,9m ²)	PVC profils, trīskāršā stikla pakete. Loga kopējais U _g ≤1,10 (W/m ² K), iekšpusē un ārpusē rāmja krāsa - balta. Viršanas virziens "kreisais", saskarot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku. Ārējā palodze PVC b=150, L=1620, iekšējā palodze lamīnēta kokskaidū b=300, L=1620.
L-9		1420*540	Atgāzams	20	20 (15,4m ²)	PVC profils, trīskāršā stikla pakete. Loga kopējais U _g ≤1,10 (W/m ² K), iekšpusē un ārpusē rāmja krāsa - balta. Viršanas virziens "labais", saskarot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku. Ārējā palodze skārda b=170, L=1620, iekšējā palodze lamīnēta kokskaidū b=250, L=1620.
BD-1L		700*2130	Verams, atgāzams	12	12 (17,9m ²)	PVC durvju profils, trīskāršā stikla pakete. Loga kopējais U _g ≤1,10 (W/m ² K), iekšpusē un ārpusē rāmja krāsa - balta. Viršanas virziens "labais", saskarot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku.
BD-1K		700*2130	Verams, atgāzams	15	15 (22,4m ²)	PVC durvju profils, trīskāršā stikla pakete. Loga kopējais U _g ≤1,10 (W/m ² K), iekšpusē un ārpusē rāmja krāsa - balta. Viršanas virziens "kreisais", saskarot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku.
L-10		1160*660	Atgāzams	6	6 (4,6m ²)	PVC profils, stikla pakete. Loga kopējais U _g nenormēts, iekšpusē un ārpusē rāmja krāsa - balta.
LV-1K		3040*1580	Verams, atgāzams	3	3 (14,4m ²)	PVC profils, trīskāršā stikla pakete. Loga kopējais U _g ≤1,10 (W/m ² K), iekšpusē un ārpusē rāmja krāsa - balta. Viršanas virziens "kreisais", saskarot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku. Ārējā palodze skārda b=150, L=3140, iekšējā palodze lamīnēta kokskaidū b=200, L=3140.
LV-1L		3040*1580	Verams, atgāzams	3	3 (14,4m ²)	PVC profils, trīskāršā stikla pakete. Loga kopējais U _g ≤1,10 (W/m ² K), iekšpusē un ārpusē rāmja krāsa - balta. Viršanas virziens "labais", saskarot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku. Ārējā palodze skārda b=150, L=3140, iekšējā palodze lamīnēta kokskaidū b=200, L=3140.

	SIA "C PROJEKTI"		Projekta nosaukums un adrese
	Ziedu iela 4, Madona Būvkom.Nr. 6649-R		
Vārds, uzvārds		Paraksts	Datums
Būvpr.d.vad.		I.Kelleire	17.10.2024.
Izstrādāja		J.Jirjens	17.10.2024.
Rasējuma nosaukums vai saturs		Logu, durvju bloku specifika	
Stadija	BP		
Rasējuma	Marka	AR	
Mērogs	Numurs	21.1	
Pasūtījuma Nr.		07/2023/05	
Arhīva Nr.		CP/2024/06/05	