

LOGU SPECIFIKĀCIJA					
Apzīm. plānā	Skice	Ailas izmēri, (b*h) mm	Vēršanās virziens	Skaitis	Piezīmes
L-1		1500*550	Atgāzams	15	PVC profils (6 kameras), 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga kopējais $U_{f,g} \leq 1,00$ (W/m²K). Iekšpusē rāmja krāsa - balta. Ārpusē - grafitā pelēks RAL 7024. Krāsota skārda ārējā palodze 200mm. Laminēta kokskaidu iekšējā palodze 300mm. Gabarītmērus precizēt uz vietas objektā.
L-2		860*1500	Verams, atgāzams	18	PVC profils (6 kameras), 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga kopējais $U_{f,g} \leq 1,00$ (W/m²K). Iekšpusē rāmja krāsa - balta. Ārpusē - tumšs ozols. Krāsota skārda ārējā palodze 230mm. Laminēta kokskaidu iekšējā palodze 300mm. Vēršanās virzienu saskaņot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku. Gabarītmērus precizēt uz vietas objektā.
L-3 L-3*		2130*1500	Neverams Verams, atgāzams Neverams	18	PVC profils (6 kameras), 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga kopējais $U_{f,g} \leq 1,00$ (W/m²K). Iekšpusē rāmja krāsa - balta. Ārpusē - tumšs ozols. Krāsota skārda ārējā palodze 230mm. Laminēta kokskaidu iekšējā palodze 300mm. Vēršanās virzienu saskaņot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku. Gabarītmērus precizēt uz vietas objektā. Logs L-3* - loga dalījums ir spoguļattēlā
L-4 L-4*		1500*1500	Neverams Verams, atgāzams	18	PVC profils (6 kameras), 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga kopējais $U_{f,g} \leq 1,00$ (W/m²K). Iekšpusē rāmja krāsa - balta. Ārpusē - tumšs ozols. Krāsota skārda ārējā palodze 230mm. Laminēta kokskaidu iekšējā palodze 300mm. Vēršanās virzienu saskaņot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku. Gabarītmērus precizēt uz vietas objektā. Logs L-4* - loga dalījums ir spoguļattēlā
L-5		1800*1500	Neverams Verams, atgāzams Neverams	3	PVC profils (6 kameras), 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga kopējais $U_{f,g} \leq 1,00$ (W/m²K). Iekšpusē rāmja krāsa - balta. Ārpusē - tumšs ozols. Krāsota skārda ārējā palodze 230mm. Laminēta kokskaidu iekšējā palodze 300mm. Vēršanās virzienu saskaņot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku. Gabarītmērus precizēt uz vietas objektā.
L-6 L-6*		2050*1500	Neverams Verams, atgāzams Neverams	6	PVC profils (6 kameras), 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga kopējais $U_{f,g} \leq 1,00$ (W/m²K). Iekšpusē rāmja krāsa - balta. Ārpusē - tumšs ozols. Krāsota skārda ārējā palodze 230mm. Laminēta kokskaidu iekšējā palodze 300mm. Vēršanās virzienu saskaņot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku. Gabarītmērus precizēt uz vietas objektā. Logs L-6* - loga dalījums ir spoguļattēlā
L-7		1500*1500	Neverams Verams, atgāzams	9	PVC profils (6 kameras), 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga kopējais $U_{f,g} \leq 1,00$ (W/m²K). Iekšpusē rāmja krāsa - balta. Ārpusē - tumšs ozols. Krāsota skārda ārējā palodze 230mm. Laminēta kokskaidu iekšējā palodze 300mm. Vēršanās virzienu saskaņot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku. Gabarītmērus precizēt uz vietas objektā.

BALKONA LOGU UN DURVJU BLOKU SPECIFIKĀCIJA					
Apzīm. plānā	Skice	Ailas izmēri, (b*h) mm	Vēršanās virziens	Skaitis	Piezīmes
BDL-1 BDL-1*		2200*2250	Neverams Verams, atgāzams Verams, atgāzams	18	PVC profils (6 kameras), 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Balkona durvju lejas daļā siltināts panelis. Balkona loga un durvju bloka kopējais $U_{f,g} \leq 1,00$ (W/m²K). Iekšpusē rāmja krāsa - balta. Ārpusē - tumšs ozols. Krāsota skārda ārējā palodze 230mm. Laminēta kokskaidu iekšējā palodze 300mm. Vēršanās virzienu saskaņot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku. Gabarītmērus precizēt uz vietas objektā. Balkona logu un durvju bloks BDL-1* - dalījums ir spoguļattēlā

ĀRDURVJU SPECIFIKĀCIJA					
Apzīm. plānā	Skice	Ailas izmēri, (b*h) mm	Vēršanās virziens	Skaitis	Piezīmes
AD-1		970*1930	Labās Kreisās	3 3	Siltinātas metāla konstrukcijas ārdurvis ar furnitūru un vētnes atduri. Durvju tonis - tumšs ozols (pulverkrāsojums pieskaņots logu rāmju tonim). Ar zemo sliekšni; Maksimālais sliekšņa h<15mm; Noapaļots. Durvis aprīkotas ar mehānisko aizvērēju. Durvju kopējā $U_{rm} \leq 1,60$ W/(m²xK).

BĒNIŅU LŪKAS SPECIFIKĀCIJA				
Apzīm. plānā	Ailas izmēri, (a*b) mm	Skaitis	Laukums	Piezīmes
BL-1	600*1200	2	0,72 m²	Siltināta bēniņu lūka ar izlokāmām kāpnēm EI 45. Lūkas kopējā $U \leq 1,60$ W/(m²xK).

PIEZĪMES

- Logiem durvīm doti ailu izmēri.
- Logu un durvju shēmas dotas skatā no ārpusēs.
- Konstrukciju izmērus precizēt uz vietas izgatavotājs.
- Logu un durvju izvietojumu skatīt plānos.
- Pirms durvju izgatavošanas precizēt un saskaņot vērtņu vitzienu (labā/kreisā).
- Visas izmaiņas saskaņot ar projekta autoriem.
- Logu un durvju ailu iekšējā apdare - krāsots apmetums, ārējā - šķiedru cementa loksnes.
- Ārdurvju maksimālais sliekšņa augstums h<15mm.

KOPĒJAIS ĀRDURVJU LAUKUMS: 13,49m²
LOGU LAUKUMS: 180,60m²
BALKONA LOGU UN DURVJU BLOKU LAUKUMS: 68,94m²
KOPĒJAIS LOGU LAUKUMS: 249,54m²

	SIA "Ceturtais stils" Saieta laukums 2a, Madona, Madonas novads Reg. Nr. 55403015621, Būv. Nr. 1200-R	Projekts:	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
	Būvniecības ieceres ierosinātājs: SIA "Madonas namsaimnieks"	Adrese:	Celtnieku iela 3, Cesvaine, Madonas nov.
		Rasējums:	Stadja: BP
Būvproj.d.vad.	J. Moris	23.08.2025.	LOGU, BALKONA LOGU UN DURVJU BLOKU, ĀRDURVJU UN BĒNIŅU LŪKU SPECIFIKĀCIJA
Izstrādāja	K. Upāns	23.08.2025.	
		Mērogs:	1:100
		Dat:	08.2025.
		Lapa:	AR-28
		Lapas skat.	AR-00