

Ziemeļu fasāde

13835
+6.317
1854
1124
+2.950
+3.310
+3.420
+2.950
+0.015
+0.000
3000
6090
3000
13190
13200
19200
3000
+0.000

RUUKKI slēgtā lietuss
notekrene - tumsī pelēka RR23
tēr. balsti - t.pelēki RAL 7016
NBIsadurvietā ar fasādes koka
apdari paredzēt ēkai pa visu
perimetru 300x300mm
komplektējošās plāksnes
dekoratīvu joslas izbūvi
apdares sadurvietu dekoratīva
starpdēga, nosegskārda apdare -
tumsī pelēks RAL 7016, skat
arsienu spec. Def-1
apdares sadurvietu cokola
detāļa, tumsī pelēks RAL 7016,
skat arsienu spec. Def-2
telpiski burti ar izgaismojumuskat
arsienu spec. Def-3

ārtelpa
ārtelpa
rietumi
austrumi

3.1
3
2
1
1.1
6
1
2
4
5
8
7
9

koka statņu konstrukcijas sienu ar minerālvates Paroc
Ultra 350mm siltinājumu, U vērtība (W/m2K) =0,11
siltinātas (minerālvate Paroc Ultra 150mm) dzbet
pārsedes konstrukcijas siltumvadītspējas U vērtība
(W/m2K) precizējama veicot energosertifikāciju
siltināts pārsegums virs vējtvera (U vērtība
(W/m2K)=0,1)
Bauroc Ecoterm+ mūra 500mm
U vērtība (W/m2K)=0,15
grīdas siltumvadītspējas U vērtība (W/m2K)=0,127
kopējais jumta siltumizolācijas biežums=200mm
1.XPS Finnfoam FL-300 =2x100mm
siltinātas (xps100mm) no ārpusē un 50mm no iekšpuses dzbet pamatu konstrukcijas
siltumvadītspējas U vērtība (W/m2K) precizējama veicot energosertifikāciju
logu, durvju siltumvadītspēja (kopējā rāmis+stiklojums) U vērtība (W/m2K)=1,1

Rietumu fasāde

siltināts jumts (U vērtība (W/m2K)=0,14)

siltināta iekšējā apjomus atdaloša siena (U vērtība (W/m2K)=0,14)

siltināta koka konstr. ārējā siena (U vērtība (W/m2K)=0,11)

jūma logi Velux GLL106421/PK08/940x1400mm, elektrisks, logu izvietojums precizējams BK daļā

siltināto konstrukciju robeža - zila raustītā līnija/augstuma atzīme

siltināts pārsegums (U vērtība (W/m2K)=0,127)

+6,317

jūma sniega barjera - tumši pelēka RR23

RUUKKI slēgtā lietus notekrene - tumši pelēka RR23

fēr. balsti - t.pelēki RAL 7016

+3,310

NB!sadurvietā ar fasādes koka apdari paredzēt ēkai pa visu perimetru 300x300mm komplektējošās plāksnes dekoratīvu joslas izbūvi

3750

dienvīdi

+0,000

apdares sadurvietu dekoratīva starpdzega, nosēgskārda apdare- tumši pelēks RAL 7016 skat arsienu spec. Det-1

apdares sadurvietu cokola detaļa, tumši pelēks RAL 7016, skat arsienu spec. Det-2

ziemeļi

5879

1500

27690

27100

30100

E.1

E

D

C

B

9

8

7

6

5

4

3

2

1

A

A.1

3000


5000

2000

5200

2129

16470

apdares un krāsu risinājumi						
NB! apdares materiālu izbūvi, montāžu paredzēt atbilstoši materiāla ražotāja specifikācijai, apdares apjomi norādīti bez atgrīzumu koeficienta, atsevišķus apjomus skatīt elementu specifikācijās						
Nr.	ēkas daļa	apdares materiāls	ražotājs-krāsas tonis	krāsas paraugs	piezīmes	apjoms
1	cokols-pamats	krāsots minerālapmetums struktūra K10 gluda	ražotāja Caparol Capatect Classic A apmetuma sistēma Etics uz XPS tumši pelēks/tonis Venato 10/ TSR 10		tumšajiem toniem ar TSR 25 un zemāku koeficientu paredzēt dubultu armējumu skat sienu specifiku	skat sienu specifiku
2	fasādes plaknes	koka dēļu apdare 22x145mm/ pusspunde/ēvelēti,gropēti dēļi ar atkāpi un slīpu tikai augšējo malu/izvietojami horizontāli, atbilstoši fasādes grafiskajam risinājumam. Ražotāja Caparol Capadur Greywood koksnes aizsardzības lazūra Outback 02 (silts gaišs pelēks)			apdares materiālu montāžu paredzēt ar slēptām stiprinājumu vietām skat sienu specifiku	
3	fasādes plaknes	krāsots minerālapmetums -filcēta virsma	ražotāja Caparol dekor.plānkārtas apmetuma sistēma CT Armareno 700 gāzbetona sienām, krāsots gaiši pelēks/tonis Siena 50/ TSR 65		krāsa - Caparol silikāta bāzes krāsa Syllitol Finish 130 B1 LT, skat sienu specifiku	
4	fasādes plaknes	šķiedrcementa plāksnītes Cedar , gludas, 40x40cm,krāsa- Graphite (tumši pelēkas), Dimanta klājums, sadurvietā ar fasādes koka apdari paredzēt ēkai pa visu perimetru 300x300mm komplektējošās plāksnes dekoratīvu joslas izbūvi			skat sienu specifiku	
5	jumta iesegums, notekenes, jumta skārdi	RUUKKI Classic D 30PLUS MATT 0.5mm	RR23-tumši pelēks		skat jumta specifiku	
6	logu, durvju rāmji	PVC/alumīnija/koka materiāls	tumši pelēks RAL7016/NCS 8005-B20G		skat logu specifiku	
7	fasādi sadalošā dekoratīvā dzega ,skārda palodzes, nosegskārdi, tērauda konstr.,metāla elementi		tumši pelēks Ruukki RR23/ RAL7016/NCS 8005-B20G		skat sienu, logu jumta specifiku.	
8	koka konstrukcijas	Caparol AquaPalace sedzoša krāsa, tonis tumši pelēks RAL7016/NCS 8005-B20G			krāsotas redzamās koka konstr.nojumes daļā	
9	fasādes plaknes	vītenaugu sienas starp nojumi balstošām konstrukcijām			skat sienu specifiku	

BŪVP. VADĪTĀJS		Indulis Kalns	
Izstrādāja		Author	
Izstrādāja		Checker	
Objekts		Pasūt.Nr.	41/2025
Dienas aprūpes centra "Aizvējā" izveide, ēkas kad.apz.17000120313001 pārbūve			
Adrese			
Tāšu iela 28, Liepāja			
Pasūtītājs			
Biedrība "Aizvējā" reģ.Nr.40008329492			
ēkas ziemeļu un rietumu fasādes			
Mērogs	Datums	Stadija	Lapa
1 : 100@A2	03.2026	BP	AR-7
MI DESIGN			
Jēkaba Dubelšteina iela 7-46, Liepāja, Latvija			
+371 27 438 399			