VRF sistēmas DC inverter kompakts āra bloks
Tehniskie dati

MODELIS		AOU-336VRDC3B1		
Spriegums		380-415/3/50		V/ph/Hz
		Dzesēšanas režīms	Sildīšanas režīms	
Jauda		33500	33500	W
Elektriskā jauda		12880	10470	W
Drošinātāja lielums		32		A
Energoefektivitāte		SEER	SCOP	
Kanālu		7,16	4,69	
Kasete		6,29	4,16	
Dzesējošā viela		R410A (8500 g)		
Skaņas spiediens (Lp)		64		dB(A)
Aizsardzības pakāpe		IPX4		
Kompresora tips		Inverter Rotary+		
Kompresora modelis		LNB65FVEMC+		
Ventilatora tips		Axial		
Iekārtas izmēri	W×H×D	940×1615×460		mm
Iepakojuma izmēri	W×H×D	1038×1765×578		mm
Savienojuma caurumu izmēri	W_1×D_1	610×486		mm
Svars	brutto/neto	187/174		kg
Cauruļvadu pieslēgumi	šķidrums/gāze	1/2 - 1		colla
Maks. garums dzesētājvielas caurulēm		300		m
Max cauruļu garums no pirmā atzara līdz pēdējai iekšdaļai		40		m
Maks. līmeņa atšķirība starp blokiem	iekšējais-iekšējais bloks	15		m
	iekšējais-ārējais augstāk iekšējais	50		m
	iekšējais-ārējais zemāk iekšējais	40		m
Elektrokabeļu šķērsgriezums	barošana	5×4,0		mm²
Pieļaujamā āra gaisa temperatūra		-5 - +52	-20 - +27	°C
Maksimālais iekšējo bloku skaits		20		
Pievienojamo iekšdaļu jaudas attiecība	min - max	50–135		%

