Lifta piedāvājums

Dedicated to People Flow™

KONE Lifti Latvija SIA
Gatis Blaus
Dzērbenes iela 27a,
Rīga, LV-1006
Tel. +371 67554268
gatis.blaus@kone.com
www.kone.lv

13.09.2021.

Piedāvājuma numurs	T-0011517285
Piedāvājuma apjoms	1 gab. KONE MonoSpace DX piegāde un uzstādīšana saskaņā ar specifikācijām pielikumā. Piedāvātie lifti ir būvēti pēc KONE bezmašīntelpu liftu tehnoloģijas KONE MonoSpace®.
Projekta nosaukums	Skolas iela 15, Rīgā
Piedāvājuma cena	1 gab. KONE MonoSpace300 DX, 630kg/8pasažieri, 3 pieturas Piedāvājuma cenā ietilpst lifta piegāde, uzstādīšana un sertifikācija.
Apmaksas termiņi un noteikumi:	Apmaksas noteikumi: - 30% 10 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas; - 20% 4 nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas; - 35% 10 dienu laikā pēc iekārtu piegādes SIA KONE Lifti Latvija noliktavā Dzērbenes ielā 27a, Rīgā, bet pirms montāžas darbu uzsākšanas; - 15% 10 dienu laikā pēc liftu montāžas darbu pabeigšanas, nodošanas neatkarīgo ekspertu komisijai un akta par darbu pabeigšanu parakstīšanas.
Piegādes termini:	Aptuvens piegādes laiki: - Iekārtu piegādes laiks 12 darba nedēļas no avansa maksājuma - Uzstādīšanas un sertifikācijas laiks 5 darba nedēļas Termiņu izpildes priekšnosacījumi: a) liftu šahtas ir gatava vismaz (1) vienu mēnesi pirms paredzētās liftu piegādes, lai pārbaudītu to atbilstību un novērstu trūkumus. b) liftu šahtas ir būvētas saskaņā ar KONE Lifti Latvija izsniegtajiem liftu rasējumiem un specifikācijām. c) laicīgi ir veikti visi līgumā noteiktie maksājumi.

Lifta garantija	Liftu garantijas laiks ir divi (2) gadi skaitot no nodošanas termiņa.
Piedāvājuma derīguma termiņš	Šis piedāvājums ir derīgs līdz 2021. gada 15. decembrim.

Cerībā uz sadarbību,

Gatis Blaus
Komercdirektors
KONE LIFTI LATVIJA SIA

Pielikums Nr. 1

Pasažieru lifts KONE MonoSpace300 DX PW08/10-19

Galvenie parametri

Celtspēja	630kg / 8 pasažieri
Piedziņa	Elektriska, trošu, bezreduktora sinhronais motors *EcoDisc® NMX07* ar apgriezienu skaita bezpakāpju regulēšanu (frekvenču regulēšana), 180 starti stundā/200 000 starti gadā
Celšanas augstums, ātrums	7,8 m, 1.0 m/s
Pieturas/pieejas	3, no vienas puses
Jauda/tīkla spriegums	4 kW / 3 x 380V 50 Hz
Mašīntelpa	Nav nepieciešama

Kabīne

Kabīnes izmērs	1100 x 1400 x 2200 mm (platums x dziļums x augstums)
Kabīnes durvju portāls	Nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
Kabīnes sienas	Nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
Kabīnes aizmugures siena	Nerūsējošais tērauds (Asturias Satin)
Kabīnes durvis	Automātiskas, teleskopiskas, 900 x **2100**mm, Nerūsējošā tērauda (Asturias Satin)
Kabīnes durvju drošība	Fotoelementu priekškars
Griesti	Nerūsējošā tērauda ar iebūvētu LED (CL80)apgaismojumu
Grīda	Gumijas segums (Carbon Black) [1]
Sliekšņi	Alumīnija standarta
Spogulis	Daļējā augstumā un platumā pie aizmugures sienas
Roku balsts	Nerūsējošā tērauda pie sānu sienas
Pavēles aparāts	KSC 286, Nrūsējošā tērauda segplātne

Pieturvietas

Šahtas durvis	Automātiskas, teleskopiskas, 900 x **2100**mm, Nerūsējošā tērauda (Asturias Satin), ugunsdrošības klase – 0
Portāli	Nerūsējošā tērauda (Asturias Satin)
Izsaukuma pogas	KSL 284; taktīlas
Indikatori	Kabīnē

Šahta

Šahtas iekšējie izmēri	1600 x 1655mm (platums x dziļums)
Šahtas galvas augstums	3500mm
Šahtas bedres dziļums	1100mm

Vadības sistēmas

Saziņas ierīce starp kabīni un vadības staciju; FDI ugunsdrošības režīms – ugunsgrēka trauksmes gadījumā lifts nobrauc uz galveno stāvu un paliek tur ar atvērtām durvīm līdz trauksmes beigām; Pārslodzes un pilnas slodzes režīms; ventilators ar automātisku vadību; Full *Collective* izsaukumu sistēma savāc izsaukumus braucot virzienā uz augšu un leju; **GSM pārrunu iekārta; Audio informācija kabīnē par sasniegto stāvu; Karšu lasītāja interfeiss.**

Piezīmes

[1] – Iespējams uzstādīt flīzes vai citu materiālu ar biezumu līdz 20mm