

Logu specifikācija					
Apzīm. plānā	Skice	Ailas izmēri, (bxh) mm	Skaitis, gb.	Vēršanās virziens	Piezīmes
L-11		2850x1500	5	Verams, atgāzams + neverams + verams, atgāzams	PVC profils (6 kameras), 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga kopējais $U_f, g \leq 1,10$ (W/m ² K). Iekšpusē un ārpusē rāmja krāsa - balta. Krāsota skārda ārējā palodze 380mm. Laminēta kokskaidu iekšējā palodze 350mm. Vēršanās virzienu saskaņot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku.
L-12		1200x1500	15	Verams, atgāzams	PVC profils (6 kameras), 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga kopējais $U_f, g \leq 1,10$ (W/m ² K). Iekšpusē un ārpusē rāmja krāsa - balta. Krāsota skārda ārējā palodze 380mm. Laminēta kokskaidu iekšējā palodze 350mm. Vēršanās virzienu saskaņot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku.
L-13		1150x1500	13	Verams, atgāzams	PVC profils (6 kameras), 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga kopējais $U_f, g \leq 1,10$ (W/m ² K). Iekšpusē un ārpusē rāmja krāsa - balta. Krāsota skārda ārējā palodze 380mm. Laminēta kokskaidu iekšējā palodze 350mm. Vēršanās virzienu saskaņot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku.
L-14		2900x1500	20	Verams, atgāzams + neverams + verams, atgāzams	PVC profils (6 kameras), 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga kopējais $U_f, g \leq 1,10$ (W/m ² K). Iekšpusē un ārpusē rāmja krāsa - balta. Krāsota skārda ārējā palodze 380mm. Laminēta kokskaidu iekšējā palodze 350mm. Vēršanās virzienu saskaņot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku.
L-15		1100x1500	24	Verams, atgāzams	PVC profils (6 kameras), 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga kopējais $U_f, g \leq 1,10$ (W/m ² K). Iekšpusē un ārpusē rāmja krāsa - balta. Krāsota skārda ārējā palodze 380mm. Laminēta kokskaidu iekšējā palodze 350mm. Vēršanās virzienu saskaņot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku.

Logu specifikācija					
Apzīm. plānā	Skice	Ailas izmēri, (bxh) mm	Skaitis, gb.	Vēršanās virziens	Piezīmes
L-16		3000x1500	23	Verams, atgāzams + neverams + verams, atgāzams	PVC profils (6 kameras), 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga kopējais $U_f, g \leq 1,10$ (W/m ² K). Iekšpusē un ārpusē rāmja krāsa - balta. Krāsota skārda ārējā palodze 380mm. Laminēta kokskaidu iekšējā palodze 350mm. Vēršanās virzienu saskaņot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku.
L-17		2500x1500	4	Verams, atgāzams + neverams	PVC profils (6 kameras), 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga kopējais $U_f, g \leq 1,10$ (W/m ² K). Iekšpusē un ārpusē rāmja krāsa - balta. Krāsota skārda ārējā palodze 380mm. Laminēta kokskaidu iekšējā palodze 350mm. Vēršanās virzienu saskaņot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku.
L-18		1700x1500	5	Verams, atgāzams + neverams	PVC profils (6 kameras), 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga kopējais $U_f, g \leq 1,10$ (W/m ² K). Iekšpusē un ārpusē rāmja krāsa - balta. Krāsota skārda ārējā palodze 380mm. Laminēta kokskaidu iekšējā palodze 350mm. Vēršanās virzienu saskaņot ar konkrētā dzīvokļa īpašnieku.

Logu specifikācija kāpņu telpās					
Apzīm. plānā	Skice	Ailas izmēri, (bxh) mm	Skaitis, gb.	Vēršanās virziens	Piezīmes
L-20		2800x1150	16	Neverams + verams, atgāzams + neverams	PVC profils (6 kameras) 3 stiklu pakete (4+4+4) ar argona pildījumu, 2 blīvgumijas. Loga kopējais $U_f, g \leq 1,10$ (W/m ² K). Iekšpusē un ārpusē rāmja krāsa - balta. Krāsota skārda ārējā palodze 380mm. Laminēta kokskaidu iekšējā palodze 200mm.

	SIA Ceturtais stils Saieta laukums 2A, Madona, Madonas novads, LV-4801 Reģ.Nr. 55403015621, BRA Nr. 1200-R		Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi	
	Būvniecības ierosinātājs: SIA "Madonas namsaimnieks"		Adrese:	Raiņa iela 23A, Madona, Madonas nov., LV-4801
Būvproj.d.vad.	J.Moris	01.08.2024.	Rasējums:	Stadija: BP
Izstrādāja	M.Bīte	01.08.2024.	Logu specifikācija dzīvokļos un kāpņu telpās	
		Mērogs	Dat:01.08.2024.	Lapa: AR-23 Lapas: skat. AR-00