

PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI:

Grunts griezum

E

Asis

+0.000

Augstuma atzīmes metros

1000

Izmēri milimetros

Projektēšanas robeža

Zemes virsma

Krāsu pases marķējums

Demontējamie apjomi

Logu/durvju apzīmējums

Zonā kurā veikt tikai
apmēšanu ēkas tonī

Ēnas



Piezīmes.

- Tīrās grīdas augstuma atzīme ±0.000, kas atbilst LAS- (+3.920) augstumam.
- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
- Rasījumus nemērit- lasīt rakstītos izmērus.
- Visus izmērus pārbaudīt uz vietas objektā
- Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
- Ja dabā konstatētas atkāpes no projekta, tad nekavējoties jāinformē būvprojekta vadītājs;
- Jebkuras izmaiņas projekta risinājumos un materiālu izvēlē iepriekš skatījamas ar būvprojekta vadītāju.
- Visus izmantojamās materiālus iestrādāt un izbūvēt saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem.
- Būvuzņēmējam ir pienākums pirms darbu uzsākšanas veikt objekta vizuālu uzskaites apsekošanu un konstatēt visas vietas kurās var potenciāli tikt bojāts privātpašums darbu izpildes gaitā.
- Projekta risinājumus un darbu apjomus jāskata kopā ar skaidrojošo aprakstu, un ir uzskatāmi par neatņemamu sastāvdaļu no projektā norādītajiem risinājumiem.
- Rasējumu skatīt kopā ar pārējiem AR daļas rasējumiem.

APDARES RISINĀJUMA PIEZĪMES:

Visus materiālu toņus ir jāpārbauda izmantojot kontrolrāsājumu uz 1 x 1m materiāla parauga un galēji jāskatīja ar pasūtītāju pirms materiāla pilna apjoma pasūtīšanas un krāsējuma veikšanas.

NCS kods piemēklēts atbilstoši minētajam apmetumam, izvēloties citu ražotāju jāsalīdzina toņu paraugi.