







LOGU SPECIFIKĀCIJA

Marka		Zīmējums (zīmējums skatā no ārpuses)	Ailas izmēri h/l mm	Kārbas izmēri h/l mm	Maināmo logu skaits	Kopā	Piezīmes
Fasādes logi	L-1		1170x1480(h)	1120x1430(h)	32	38	Logu maiņa pret PVC 3 stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu $U \leq 1.1$ (W/m² K), KRĀSA: balta RAL9010 (pure white)
	L-2		2150x1480(h)	2100x1430(h)	39	50	Logu maiņa pret PVC 3 stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu $U \leq 1.1$ (W/m² K), KRĀSA: balta RAL9010 (pure white)
Fasādes logi	L-3		1250x1480(h)	1200x1430(h)	19	38	Logu maiņa pret PVC 3 stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu $U \leq 1.1$ (W/m² K), Neverams KRĀSA: balta RAL9010 (pure white)
Fasādes logi	L-4		1300x1480(h)	1250x1430(h)	1	5	Logu maiņa pret PVC 3 stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu $U \leq 1.1$ (W/m² K), Neverams KRĀSA: balta RAL9010 (pure white)
Pagraba logi	L-5		1070x750(h)	1020x700(h)	3	3	Logu maiņa pret PVC 3 stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu $U \leq 1.3$ (W/m² K), KRĀSA: balta RAL9010 (pure white)
Bēniņu logi	L-6		3570x650(h)	3520x600(h)	6	6	Jaunizbūvējami PVC 2 stikla pakešu logi vai līdzvērtīgi, nodrošinot kopējo logu $U \leq 1.3$ (W/m² K), Neverams KRĀSA: balta RAL9010 (pure white)

ESOŠU LOGU SPECIFIKĀCIJA

Marka		Ailas izmēri h/l mm	Kārbas izmēri h/l mm	Kopā
Fasādes logi	L-1	1170x1480(h)	1120x1430(h)	6
	L-2	2150x1480(h)	2100x1430(h)	11
	L-3	1250x1480(h)	1200x1430(h)	19
	L-7	950x1150(h)	900x1100(h)	15
	L-8	950x1220(h)	900x1170(h)	15

PIEZĪMES:

- Pirms logu, ventilācijas restu un lūku pasūtīšanas būvfirmai veikt precīzu ailu uzmērīšanu.
- Jauno logu montāžu veikt atbilstoši „Latvijas logu un durvju ražotāja asociācijas ieteikumiem”
- Logu montāžas blīvējumu no ārpuses aizsargāt ar pretvēja izolācijas lentu, bet no iekšpuses ar tvaika izolācijas lentu.
- Loga ailas apdares kārtā iestrādāt loga pielaiduma profilu.
- Risinājums saistošs turpmākai logu nomaiņai ēkā.
- Durvju furnitūru, apdari un atslēgas veidu saskaņot ar pasūtītāju.
- Ventilācijas restēm jābūt nokrišņu necaurlaidīgām.
- Logu vēršanās virzieni ir attēloti shematiski, jāprecizē katram loga individuāli!

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS SIA "BALTS UN MELNS" Reģ. Nr. 40003659614; Būvk. Reģ. Nr. 1482-R Gaujas iela 5, Rīga, LV-1026 www.baltsunmelns.lv			
BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS SIA "Gulbenes Energo Serviss" Reģ. Nr. LV54603000121 Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401			
OBJEKTS Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana Bišu iela 4, Gulbenē			
RASĒJUMS Logu specifikācija			
AR DAĻAS VAD.:	GUNTIS KĀRKLIŅŠ Sert. nr. 1-00790		08.10.2024
IZSTRĀDĀJA:	U. SEĻECOVŠ		08.10.2024
STADIJA		Paskaidrojuma raksts	MĒROGS
MARKA		AR	LAPA
			1:100
			33