

stāvs	ailas apakšas apgriezta augst.atzēmi 0.00	durvju vitrīnas marka	bloka shēma-ailas izmēri	Ailas izmērs (plak) mm	m2	Skaits	Vērtne			vērtne krāsa	furnitūra krāsa aprīkojums	uguns izt. klase	skaņas izolāc. dB
							L	K	divviru būvdāma				
1	-0,10	V1=352+320x300	<p>GALVENĀS IEEJAS VITRĪNA (ZIEMEĻU FASĀDE)</p> <p>+alumīnija/pvc konstrukcijas rāmis</p> <p>+dubulto stikla pakešu stiklojums</p> <p>+vitrīna savienojama ar vitrīnu V2 (vējtvera risinājums)</p>	6770x3000	20,3	1	1			<p>+durvis ar rāmi un rūdītū vai laminētu stiklojumu, zemo alumīnija sliekšni 15mm</p> <p>+vitrīnas rāmju, vērtnes krāsas tonis RAL 7016 tumši pelēks</p>	<p>vitrīnas ražotāja piedāvājums</p> <p>+verama vērtne aprīkota ar durvju atvēršanas automātiku</p> <p>+vērtne no iekšpuses aprīkota ar horizontālu evakuācijas/panikas rokturi</p> <p>+rokturis gaišs ar rāmi kontrastējošs (nerūsējoša tērauda vai alumīnija)</p> <p>+atdure</p> <p>+durvīm cilindra slēdzene ar MASTER KEY slēgšanas sistēmu</p>	nav noteikta	35-39

</